


Negli ultimi decenni l'argomento "salute" in ambito lavorativo ha compiuto enormi progressi. Oggi i vari siti produttivi godono di crescenti attenzioni favorendo ambienti di produzione sempre più in sintonia con la salute delle persone. In ambito chimico si è compiuto un grande sforzo attraverso il regolamento REACH che classifica le varie sostanze presenti in ogni liquido regolamentandone l'utilizzo.



GHS08

Molti lubrificanti per stampaggio lamiera possono riportare sull'etichetta il pittogramma GHS08. Sono fluidi lubrificanti a bassa viscosità di origine minerale che tendono ad evaporare e inquinare l'aria. L'utilizzo prolungato o addirittura continuativo rende l'ambiente di lavoro pericoloso per le vie respiratorie del personale che ci lavora e può provocare serie malattie.

Per proteggere il personale dalle esalazioni potrebbe essere necessario strutturare adeguati sistemi di aspirazione capaci di isolare queste frazioni leggere per essere raccolte poi su appositi filtri, innescando ovviamente costi sicuramente elevati.



IRMCO FLUIDS®



LEAN GREEN

- Non sono infiammabili
- Non contengono né oli né solventi
- Non emettono esalazioni pericolose
- Sono sovrasaldabili
- Sono lavabili con acqua, anche se spesso il residuo può essere trascurabile
- Sono compatibili con la salute degli operatori e con l'ambiente.

I fluidi lubrificanti IRMCO "non oil" sono facili da usare, e grazie alle sue caratteristiche uniche potrai ottenere vantaggi economici di processo, rispettare l'ambiente e la salute degli operatori.